

**2 Megapiksel HDCVI KAMERA**

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	<b>alhua</b> HAC-B1A21P-0360B	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCV+Analog ) Kamera</b> - Plastik Kasa <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V,	<b>31</b>
	<b>alhua</b> HAC-HFW1200RP-0360B-S3	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> -Plastik Kasa <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>39</b>
	<b>alhua</b> HAC-B2A21P-0360B	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) kamera</b> - Metal Kasa <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V,	<b>40</b>
 <b>PoE</b>	<b>alhua</b> HAC-HFW1200SP-POC-0360B <b>PoE'li</b> <b>YENİ</b>	<b>2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj ,ses,data ve görüntü iletimi )</b> <b>3,6mm Lens</b> 89.9°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC,12V DC ±25%. <b>POC</b> ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	<b>70</b>
	<b>alhua</b> HAC-T1A21P-0360B-DIP	<b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> - Plastik Kasa <b>3,6mm Lens</b> 93° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR , DC 12V,	<b>31</b>
	<b>alhua</b> HAC-T1A21P-0280B-DIP	<b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> - Plastik Kasa <b>2,8mm Lens</b> 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR , DC 12V,	<b>31</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	<b>alhua</b> HAC-HDW1200RP-0360B-S3	<b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P ,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>39</b>

 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200RP-0280B-S3</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>2,8 mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , Lens 103°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b>, Akıllı IR, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b></p>	<p>39</p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p> <p>PoE</p>	 <p>HAC-HDW1200EMP-POC-0360B</p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera</b>  <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 3 Sinyal ( Voltaj , data ve görüntü iletimi )</b>  <b>3,6mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%.  <b>POC ile :</b> Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</p>	<p>68</p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200EM-A-0280B-DIP</p>	<p><b>2 Megapiksel Sesli HDCVI IR Dome Kamera</b>  <b>2,8mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%.</p>	<p>63</p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200MP-0360B-S3</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Metal Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>3,6mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, IP67, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Metal kasa</b></p>	<p>46</p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200MP-0280B-S3</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Metal Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>2,8mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 103°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, IP67, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Metal kasa</b></p>	<p>46</p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p> <p>Sesli</p>	 <p>HAC-HDW1200LP-0210B-S3</p>	<p><b>2 Megapiksel IR Eyeball HDCVI+Analog Kamera - sesli</b> 1 / 2.7 "CMOS 2Megapixel 1920×1080@25fps, 1280×720@50fps ,0.02Lux/F2.0 , 30IRE, 0Lux IR açık , <b>2.1mm Sabit Lens</b>, H: 139 ° , <b>HDCVI ve Analog olarak kullanılabilir</b> , dahili mikrofon , Gündüz / Gece (ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR , IR LED mesafesi 3m, Akıllı IR , 12V DC Boyutlar : 71.6mm×60.9mm×45.9mm ,75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>78</p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p> <p>40 metre IR</p>	 <p>HAC-HFW1200TLP-0360B</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>3,6mm Lens</b>,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa</p>	<p>44</p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p> <p>80 metre IR - Sesli</p>	 <p>HAC-HFW1200TLP-A-0280B-S4</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>2,8 mm Lens</b>,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Metal kasa</p>	<p>57</p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p> <p>80 metre IR - Sesli</p>	 <p>HAC-HFW1200TLP-A-0360B-S4</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>3,6mm Lens</b>,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Metal kasa</p>	<p>57</p>

 FullHD 1920x1080	 HAC-HFW1200DP-0360B-S4	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> ,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85 , 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR) , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m. Ölçüler: 241.8mm×90.4mm×90.4mm	75
 FullHD 1920x1080	 HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>2.7~12mm Varifocal Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR) , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	101
 FullHD 1920x1080	 HAC-HFW1200RP-Z-IRE6	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 0.02Lux/F1.8 , 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz otomatik (ICR) , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Ölçüler:213mm×90.4mm×90.4mm , -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	101
 FullHD 1920x1080	 HAC-HDBW1230RP-ZS-S4	<b>2MP Starlight HDCVI IR Dome Camera</b> <b>2.7~12mm Motorize Lens</b> , 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 0.005Lux/F1.8 , 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR) , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , <b>IK10</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	126
 FullHD 1920x1080	 HAC-HUM1220A-0280B-PIR	<b>2 Megapiksel 1080P Pır Özellikli Gizli Kamera</b> <b>2,8mm Lens (100.5°)</b> , <b>12m Pır algılama</b> , 1/2.9" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 100° , 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR) , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	101
<b>2 Megapiksel Pro Serisi Starlight ve POC ( PoE'li ) HDCVI KAMERA</b>			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 FullHD 1920x1080	 HAC-HFW2231EP-0360B Star-Light WDR YENİ	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>40m Akıllı IR</b> 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,0lux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR) , 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67.</b>	119
 FullHD 1920x1080	 HAC-HDW2220SP-0360B-S2	<b>2.4 Megapiksel 1080P IR Dome HDCVI Kamera</b> <b>3,6mm sabit lens</b> , 1/2.8" 2.4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD</b> <b>Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>D-WDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, 75-3</b> <b>Koaksiyel kablo ile 500m</b>	104
 FullHD 1920x1080	 HAC-HDW2221EMP-A-0360B Sesli WDR	<b>2.1Megapiksel WDR 1080P HDCVI Mobile Camera - Sesli</b> 1 / 2.7 "CMOS 2.1Megapiksel 1080P @ 25/30 25/30/50 / 60fps @ 720P , Yüksek hız, uzun mesafe gerçek zamanlı aktarım , HD ve Analog çıkışlı ,OSD Menü, koaksiyel kablo üzerinden kontrol , Gündüz / Gece (ICR),WDR (120db) AWB, AGC, BLC, 3D-DNR ,3.6mm Sabit Lens (6mm opsiyonel) , Max. IR LED'ler uzunluğu <b>50m</b> , <b>Akıllı IR</b> , Ses, IP67, üzerinde, DC12V	110
 FullHD 1920x1080	 HAC-HDW2231MP-0280B Star-Light WDR YENİ	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera</b> <b>2,8mm Lens (110.5°)</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>30m Akıllı IR</b> 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,0lux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR) , 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67</b>	108



 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW2231DP-0360B</p> <p>Star-Light</p> <p>WDR</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b>  <b>3,6mm Lens</b>,1/2.8" 2,1MP CMOS ,<b>80m Akıllı IR</b> 1937(H)×1097(V),  25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD  Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB  Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V,  <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67</b></p>	<p>125</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW2221RP-Z-IRE6</p> <p>2,7-12 mm Motorize</p> <p>WDR</p>	<p><b>2.1 Megapiksel 1080P WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b>  <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/2.7" 2,1 MP CMOS,1928(H)×1088(V),  25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-  Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b>, Gece/Gündüz  (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>,  DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b></p>	<p>170</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW2231RP-Z-IRE6</p> <p>2,7-13,5 mm Motorize</p> <p>Starlight</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b>  <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b>,1/2.8" 2,1MP CMOS ,<b>60m Akıllı IR</b>  1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time  İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR <b>OSD</b>  <b>Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC,  BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67</b></p>	<p>180</p>
 <p>HDCVI</p> <p>PoE</p>	 <p>HAC-HFW2231RP-Z-IRE6-POC</p> <p>Star-Light</p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> <sup>1</sup>  <b>Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi )</b>  <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b>, 1/2.8" 2,1MP CMOS , 60m mesafe Akıllı IR,  1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P,0.005Lux/F1.3,Olux IR Yüksek Hız, Uzun  Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir ,  Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, OSD Menü ,120dB  Gerçek WDR, DC12V, IP 67, POC ,12V DC ±25% . <b>POC ile : Koaksiyel kablo ve</b>  <b>UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç</b>  <b>kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya</b>  <b>XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</b></p>	<p>190</p>
 <p>HDCVI</p> <p>PoE</p>	 <p>HAC-HDBW2231RP-Z-POC</p> <p>Star-Light</p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera</b>  <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi )</b>  <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b>,1/2.8" 2,1MP CMOS , 30m mesafe Akıllı IR  1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time  İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.3,Olux IR OSD  Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC,  BLC, HLC, DC12V,IP67,IK10 POC,12V DC ±25% , <b>POC ile : Koaksiyel kablo ve</b>  <b>UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç</b>  <b>kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya</b>  <b>XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</b></p>	<p>190</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDBW2220RP-Z</p> <p>2,7-12 mm Motorize</p>	<p><b>2.4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b>  <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/2.8" 2,4 MP CMOS, 25/30fps@1080P,  Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük  Seçimi, <b>OSD Menü</b>, Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED  G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b>, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile</b>  <b>500m</b></p>	<p>160</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDBW2231RP-Z</p> <p>2,7-13,5 mm Motorize</p> <p>Starlight</p>	<p><b>2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera</b>  <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b>,1/2.8" 2,1MP CMOS ,<b>30m Akıllı IR</b>  1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time  İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR <b>OSD</b>  <b>Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC,  BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67, IK10</b></p>	<p>170</p>
<p><b>Pır , Sıcaklık ve Nem algılama özellikli IOT HDCVI KAMERALAR</b></p>			<p><b>Yeni LİSTE</b></p>
 <p>ÜRÜN RESMİ</p>	 <p>HAC-ME2241CP-W-0280B</p>	<p><b>2 MP Pır Özellikli HDCVI Aktif Caydırıcı Kamera - Sesli -Wifi</b>  1/2.8" CMOS , Starlight , 2,8 mm sabit lens H: 110° , 30 fps @ 1080P , HD ve  SD çıkışı değiştirilebilir , 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , AGC, BLC , HLC ,  WDR(120dB) , 2D/3D , Akıllı IR mesafesi 20m, Akıllı IR , Passive infrared Dahili  PIR :15m / 110 ° algılama aralığı / açısı , Beyaz ışık ve siren ile aktif  caydırıcılık , Kablosuz Frekans : 433/868 / 915MHz Dahili Airfly alıcı-verici, 32  adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı , Dahili mikrofon ve arayüzde 1 adet  ses ,1 kanal BNC high definition video output / CVBS video output (DIP  switch) IP67, DC12V</p>	<p>174</p>

	 <b>HAC-ME1200BP-PIR-0280B</b>	<b>2 MP HDCVI Pır özellikli , Harekete duyarlı Kamera</b> <b>2.8mm Sabit Lens</b> ,1/2.7" CMOS 2 MP , 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, <b>PIR özelliği( pasif kızılötesi) , pır mesafesi 10m,110°</b> ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir (sadece video) , 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR <b>OSD Menü</b> ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 20m Akıllı IR ,12V DC, IP 67	<b>60</b>
	 <b>HAC-LC1220TP-TH-0360B</b>	<b>2 MP HDCVI Sıcaklık ve Nem sensörlü Kamera</b> <b>3.6mm Sabit Lens</b> ,1/2.9" CMOS 2 MP ,1920(H)×1080(V) , frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0, Olux IR, <b>IoT sıcaklık algılama-40°C ~ +60°C</b> , <b>Nem 10-95% RH</b> , OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67, <b>20m Akıllı IR.</b>	<b>80</b>
	 <b>HAC-LC1200SLP-W-0280B</b>	<b>2 MP HDCVI Gateway Kamera</b> (Kablosuz Pır, Manyetik kontak ve Siren çalıştırır ) <b>2.8mm Sabit Lens</b> ,1/2.7" CMOS 2 MP , <b>30m Akıllı IR</b> 1920(H)×1080(V),frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR, <b>IoT wifi frekansı 433/868/915Mhz</b> , <b>32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı</b> , <b>100 mt'ye kadar kablosuz iletim mesafesi</b> , OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, <b>IP 67</b> , plastik kasa	<b>75</b>
<b>2MP Ultra Seri Starlight HDCVI CAMERA ( Uzaktan OSD Kontrollü )</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
 <b>HDCVI</b> <b>Full HD 1920x1080</b>	 <b>HAC-HF3231EP</b> <b>Star-Light</b> <b>WDR</b>	<b>2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Box Kamera</b> 1/2.8" 2,1MP CMOS, 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 (color); 0.0005Lux/F1.4 (B/W) , <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Lens Hariç</b>	<b>214</b>
 <b>HDCVI</b> <b>Full HD 1920x1080</b>	 <b>HAC-HFW3231EP-Z-2712</b> <b>Star-Light</b> <b>WDR</b>	<b>2,1 MP 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Auto iris Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>100m Akıllı IR</b> 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4, Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m IP 67 , IK10</b>	<b>321</b>
 <b>HDCVI</b> <b>Full HD 1920x1080</b>	 <b>HAC-HDBW3231EP-Z-2712</b> <b>Star-Light</b> <b>WDR</b>	<b>2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Auto iris Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>50m Akıllı IR</b> 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 0Lux IR , OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , IP 67, IK10</b>	<b>321</b>
<b>4 Megapiksel Pro Serisi Standart ve POC ( PoE'li ) HDCVI KAMERA</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
 <b>HDCVI</b> <b>POE</b>	 <b>HAC-HFW1400SP-POC-0360B</b> <b>POE'li</b> <b>YENİ</b>	<b>4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal</b> ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi ) <b>3,6mm Lens 78°</b> , 1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V), 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. <b>POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır.</b> PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	<b>88</b>

 <p>HDCVI PoE</p>	 <p>HAC-HDW1400EMP-POC-0280B PoE'li YENİ</p>	<p><b>4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera</b> 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 3 Sinyal ( Voltaj ,data ve görüntü iletimi ) <b>2,8mm Lens</b>, 1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V), 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. <b>POC</b> ile : <b>Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır.</b> PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</p>	88
 <p>HDCVI 4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HFW2401EP-0360B</p>	<p><b>4.1 Megapiksel WDR IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>3.6 Lens</b>, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>40m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	170
 <p>HDCVI 4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HDW2401EMP-0280B</p>	<p><b>4.1 Megapiksel WDR IR Dome HD-CVI Kamera</b> <b>2.8mm Lens</b>, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>50m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	175
 <p>HDCVI 4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HFW2401DP-0360B</p>	<p><b>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>3.6 Lens</b>, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	180
 <p>HDCVI 4MP 2560x1440 40 metre IR</p>	 <p>HAC-HFW1400TLP-0280B-S2</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>2,8 mm Lens</b>, H: 97° , 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa</p>	
 <p>HDCVI 4MP 2560x1440 80 metre IR - Sesli</p>	 <p>HAC-HFW1400TLP-A-0280B-S4</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b> <b>2,8 mm Lens</b>, H: 97° , 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP), 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080PP , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Metal kasa</p>	
 <p>HDCVI 4MP 2560x1440 Sesli</p>	 <p>HAC-HDW1400TLP-A-0280B-S2</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b> <b>2,8 mm Lens</b>, H: 97° , 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP), 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080PP , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38" ) , Metal + Plastik kasa , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) ; &lt; % 95 (yoğuşmasız)</p>	
 <p>HDCVI 4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HFW2401RP-Z-IRE6</p>	<p><b>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , Renklide 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR açıkken , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	250
 <p>HDCVI 4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HDBW2401RP-Z</p>	<p><b>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , Renklide 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR açıkken , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	230



## 8 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	<b>alhua</b> HAC-HFW2802EP-A-0360B Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - Sesli</b> 3,6mm Lens ,1/2" CMOS 8MP , 40m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP , 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V,IP 67.	180
	<b>alhua</b> HAC-HDW2802TP-A-0280B Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli</b> 2,8mm Lens (110.8°) ,1/2 CMOS 8 MP ,50m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP67	160
	<b>alhua</b> HAC-HFW2802TP-A-18-0360B Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli</b> 3,6mm Sabit Lens,1/2 8MP CMOS ,80m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük,frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	190
	<b>alhua</b> HAC-HFW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli</b> 3,7-11mm Motorize Lens ,1/2" 8 MP CMOS , 80m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	256
	<b>alhua</b> HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli</b> 3,7-11mm Motorize Lens,1/2" 8 MP CMOS ,60m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği,DC12V, IP 67	256

## Fisheye ve Panoramik HDCVI Camera

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	<b>alhua</b> HAC-EBW3802P-0250B YENİ	<b>8MP HDCVI IR-Fisheye Camera - sesli</b> 1/2" 8Megapixel progressive scan CMOS , 3840×2160@12.5fps,2560x1440@25fps , Panoramic fisheye lens 2.5mm H: 180°,V:100°, Max. 15fps@4K , 0.01Lux/F2.0 (Color) , 30IRE,Olux IR on , 120db gerçek WDR, Auto (ICR) , BLC , HLC , AGC , 2D ve 3D NR , Cihazdaki lens distorsiyon düzeltmesi , Max.15m IR mesafesi , IP67 ve IK10 giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	460
	<b>alhua</b> HAC-PFW3601P-A180-E3 YENİ	<b>3X2MP Çok Sensörlü Panoramik HDCVI IR-Bullet Kamera</b> Üç 1 / 2,8 "2 Megapiksel aşamalı tarama CMOS , 1 panoramik görüntü ve 3 ayrı 2 MP video çıkışı aynı anda , Maks. 4K, 25fps @ 4M @ 15fps , 120db gerçek WDR, 2D ve 3D NR , HDCVI starlight teknolojisi , Max.20m IR mesafesi , IP67 ve IK10 giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	1300


## 1.3 Megapiksel HDCVI KAMERA

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	<b>alhua</b> HAC-HFW2120DP-B-0600B OSD Kontrollü	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b> 6mm Sabit Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30/50fps@720P, Efektif Piksel 1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.6, 0Lux IR açıkken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	90

	 <b>HAC-HDBW 1100RP-VF-S2</b> 2,7-12 mm Varifocal	<b>1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera</b> 2,7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıklıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	<b>66</b>
	 <b>HAC-HDBW 1100RP-VF-S3</b> 2,7-12 mm Varifocal	<b>1 Megapiksel 720P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> 2,7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıklıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	<b>68</b>
	 <b>HAC-HDBW2120R-VF</b> 2,7-12 mm Varifocal OSD Kontrollü	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 2,7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/50fps@720P, Efektif Piksel:1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.4, 0Lux IR açıklıkken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b> , Ölçüler:Φ122mm×89mm	<b>120</b>
	 <b>HAC-HDW3103P</b> 2,7-9 mm Motorize OSD Kontrollü	<b>1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 2,7~9mm Motorize Auto iris Zoom lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	<b>128</b>
<b>Dahili Speed Dome HDCVI CAMERA</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>SD42212I-HC-S3</b>	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera</b> 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V	<b>440</b>
	 <b>SD42C212I-HC-S3</b>	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera</b> 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V , Alçıpan tipi gömme.	<b>440</b>
<b>Harici Speed Dome HDCVI CAMERA</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>SD49225I-HC</b> WDR 100m IR YENİ	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.8mm~120mm lens, 25x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6 (IR on) , Pan hızı: 240° /s; Tilt hızı: 200° /s, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, DC 12V/3A , IP66	<b>549</b>
	 <b>SD59230I-HC</b> WDR 150m IR	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	<b>978</b>



 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>SD59430I-HC</p> <p>WDR</p> <p>100m IR</p> <p>YENİ</p>	<p><b>4 Megapiksel 1080P WDR IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" CMOS 2592(H) x 1520(V) 4 MP CMOS, 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.05Lux/F1.6(Color), 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&amp;3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66</p>	<p>1.400</p>
---	--	--	--------------

4 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı			Yeni LİSTE
----------------------------	--	--	------------

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 <p>HDCVI</p> <p>H.265</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>XVR1B04</p>	<p><b>4 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 20 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 4+1 Kanal 2MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mmx192mmx41mm , Metal kasa</p>	<p>98</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Onvif Full Members</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>XVR 5104HS-X1</p>	<p><b>4 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:260x236x48mm/</p>	<p>130</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Onvif Full Members</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>XVR 5104 HE</p> <p>Alarm + Ses</p>	<p><b>4 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP)</b> 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes , 8/3xAlarm , 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm</p>	<p>190</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Onvif Full Members</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>XVR 7104 H</p>	<p><b>4 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25/30fps@1080p Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p>230</p>
 <p>4MP 3840x2160</p> <p>Onvif Full Members</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HCVR7104H-4M</p>	<p><b>4 Kanal 4 Megapiksel Tribriid DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b> 3840x2160,1920x1080 , 4 + 2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm</p>	<p>280</p>








8 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı			Yeni LİSTE
----------------------------	--	--	------------

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 <p>HDCVI</p> <p>H.265</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>XVR1B08</p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 8+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mmx192mmx41mm , Metal kasa</p>	<p>123</p>

 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR 5108 HS-X</b></p> <p>YENİ</p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>8+4 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.</p>	<p><b>184</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR 7108 H</b></p>	<p><b>8 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> 1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt 25fps@1080p , <b>8+4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b>, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>330</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR7208A-S3</b></p> <p><b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>8 Kanal Full 1080P kayıt 1U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b> 8 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>8 Kanal 2MP IP veya 4 Kanal 5MP IP Kamera</b>, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>400</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>4MP 3840x2160</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR7208AN-4M</b></p>	<p><b>8 Kanal 4 Megapiksel Tribriid DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b> 3840x2160,1920x1080 , <b>8 + 4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>490</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>8MP 4K 3840x2160</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR7108HE-4KL-X</b></p> <p>YENİ</p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi <b>HDCVI Kamerada :</b> 4K, 6MP, 4MP, 1080P , <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , <b>8+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>8/1xSes</b> , <b>8/3xAlarm</b> , <b>Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>500</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>PoE</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR5108H-4KL-X-8P</b></p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p> <p>PoE</p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.264/H.264 video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi <b>HDCVI Kamerada :</b> 4K, 4MP, 1080P , 720P <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 720P <b>8+4 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/1.5A . <b>POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</b></p>	<p><b>404</b></p>
<p><b>16 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b></p>			<p><b>Yeni LİSTE</b></p>
<p><b>ÜRÜN RESMİ</b></p>	<p><b>MODEL</b></p>	<p><b>ÖZELLİKLER</b></p>	
 <p>HDCVI</p> <p>H.265</p>	<p><b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR1B16</b></p>	<p><b>16 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 72 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler <b>HDCVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps <b>16+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler: 260x236x48mm , <b>Metal kasa</b></p>	<p><b>184</b></p>

   	 <p><b>XVR 5116HS-X</b></p> 	<p><b>16 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>16+8 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.</p>	<p><b>253</b></p>
   	 <p><b>XVR 5116 HE</b>  <b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@720p Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi,</b>  1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 16/1xSes , 16/3xAlarm , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm</p>	<p><b>430</b></p>
   	 <p><b>XVR 7116 H</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi,</b> 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>490</b></p>
   	 <p><b>XVR7116HE-4KL-X</b></p> 	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 4K, 6MP, 4MP, 1080P ,  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,  <b>16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>600</b></p>
   	<p><b>XVR5216AN-X</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi,</b> 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>339</b></p>
   	 <p><b>HCVR7216A-S3</b>  <b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P 1U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b>  16 Kanal 1080P Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt , <b>16 Kanal 2MP IP veya 8 Kanal 5MP IP Kamera,</b> HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>490</b></p>
   	 <p><b>HCVR7216AN-4M</b></p>	<p><b>16 Kanal 4 Megapiksel Tribid DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b>  3840x2160,1920x1080 , <b>16 + 8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>540</b></p>

  	 <p><b>XVR7216A-4KL-X</b></p> 	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P ,  AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,  <b>16+32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , <b>4/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M) , 1xRS485, 10 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>661</b></p>
  	 <p><b>XVR5216AN-4KL-X-16P PoE'li</b></p>  	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48/96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada : 4K,4MP, 1080P , 720P AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,720P 16+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma</b> , 1xRJ45(1000M) , 1xRS485, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/2.5A . <b>POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</b></p>	<p><b>800</b></p>
  	 <p><b>XVR5416L Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 15fps kayıt , <b>24 Kanal 1080P IP Kamera</b>, 4x1 Ses, 1xRJ45 (1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 8 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata, 3 USB Girişi (1xUSB2.0,2xUSB3.0) , AC 100~240V , Ölçüler: 440mm×417mm×76mm</p>	<p><b>800</b></p>
  	 <p><b>HCVR7416L Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P 1.5U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b>  16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>Toplam 32 Kanal = 16Kanal IP Kamera+16 kanal HDCVI</b> . 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/6xAlarm, 1xRJ45(1000M) , 1xRS232, 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1xeSATA, 3xUSB, AC100~240V</p>	<p><b>816</b></p>
  	 <p><b>XVR7416L Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 2xHDMI/1xVGA,1xTV Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M) , 1xRS485, H.264 DualStream, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB, AC100V-240V, 50/60Hz</p>	<p><b>816</b></p>
  	 <p><b>XVR5816S Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 15fps kayıt , <b>24 Kanal 1080P IP Kamera</b>, 16x1 Ses, 1xRJ45 (1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata, 4xUSB Port (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) AC 100~240V , Ölçüler: 440mm×455mm×95mm</p>	<p><b>1.060</b></p>
  	 <p><b>HCVR7816S Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P 2U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b>  16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>Toplam 32 Kanal = 16 kanal IP Kamera+16 kanal HDCVI</b> 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 16/1xSes, 16/6xAlarm, 2xRJ45(1000M) , 1xRS232, 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1xeSATA, 4xUSB, AC100~240V</p>	<p><b>1.500</b></p>
  	 <p><b>XVR7816S-4KL-X</b></p> 	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 2U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 128/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P ,  AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,  <b>16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840×2160 , HDMI 2 ve VGA: 1920×1080 ,TV Video Çıkışı , <b>16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 2xRJ45(1000M) , 1xRS485, 10 TB'a kadar 8 Sata HDD , 1 e-SATA , 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>1.102</b></p>

 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR7816S-URH</b> <b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Tribrid 2U Hot-swap HDD DVR ( HDCVI + Analog + IP)</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>Toplam 32 Kanal = 16 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera.</b>16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata hot-swap HDD, 16 TB'a kadar 1 E-Sata, RAID0, RAID1, RAID5 RAID10 Desteği, 4xUSB2.0, AC 100~240V, Ölçüler:440mmx460mmx89mm</p>	<p><b>2.200</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR8416L-S3</b> <b>Pentabrid</b></p> <p>YENİ</p>	<p><b>16 Kanal 4K Pentabrid Ultra seri DVR ( HDCVI + AHD + TVI + Analog + IP)</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 12mp e kadar 64 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera.16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , <b>Akıllı Video Analiz Desteği</b> , GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata , 3xUSB2.0, AC 100~240V,</p>	<p><b>2.200</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR8816S-URH-S3</b> <b>Quadri-brid</b></p> <p>YENİ</p>	<p><b>16 Kanal 14K Quadri-brid Ultra seri DVR ( HDCVI + AHD + Analog + IP)</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 200Mbps Gelen Bant Genişliği , 12mp e kadar <b>64 kanal 1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera</b> , 16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , <b>Akıllı Video Analiz Desteği</b> , GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata , <b>RAID 0,1,5,6,10 desteği</b> , 4xUSB2.0, AC 100~240V,</p>	<p><b>2.500</b></p>
<p><b>32 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b></p>			<p><b>Yeni LİSTE</b></p>
<p><b>ÜRÜN RESMİ</b></p>	<p><b>MODEL</b></p>	<p><b>ÖZELLİKLER</b></p>	
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR5232AN-X</b></p>	<p><b>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>32 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 20 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB,</p>	<p><b>592</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR5432L -X</b></p>	<p><b>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire &amp; Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , <b>2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı</b>,: (1 HDMI 3840x2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920x1080) , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 40 TB'a kadar 4 Sata HDD. 2xUSB. DC12V/2A.</p>	<p><b>898</b></p>
 <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR5832S</b></p>	<p><b>32 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 12fps kayıt , <b>16 Kanal 1080P IP Kamera</b>, 16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata, 4xUSB Port (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) AC 100~240V , Ölçüler: 440mmx455mmx95mm</p>	<p><b>1.081</b></p>
<p><b>HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER</b></p>			<p><b>Yeni LİSTE</b></p>
<p><b>ÜRÜN RESMİ</b></p>	<p><b>MODEL</b></p>	<p><b>ÖZELLİKLER</b></p>	
 <p>HDCVI</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>OTC 102T</b></p>	<p><b>1 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER</b> 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P &amp; 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı</p>	<p><b>150</b></p>

	 <b>OTC 102R</b>	<b>1 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER</b> 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bandgeniřliđi: 10bit, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	<b>150</b>
	 <b>OTC 202T</b>	<b>2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüřtürücü - TRANSMITTER</b> Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini İletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	<b>190</b>
	 <b>OTC202R</b>	<b>2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüřtürücü - RECEIVER</b> Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini İletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	<b>190</b>
	 <b>OTC 802T</b>	<b>8 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	<b>680</b>
	 <b>OTC802R</b>	<b>8 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	<b>680</b>
<b>RACK TİPİ HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜřTÜRÜCÜLER</b>			<b>Yeni LiřTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>PFO2410T</b>	<b>4 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici</b> 4 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgeniřliđi: 10bit, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	<b>204</b>
	 <b>PFO2410R</b>	<b>4 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı</b> 4 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgeniřliđi: 10bit, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	<b>204</b>
	 <b>PFO2810T</b>	<b>8 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgeniřliđi: 10bit, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	<b>540</b>
	 <b>PFO2810R</b>	<b>8 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgeniřliđi: 10bit, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	<b>540</b>
	 <b>PFO2910T</b>	<b>16 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici</b> 16 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 2 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgeniřliđi: 10bit, Kayıpsız Sıkıřtırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Giriřleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Rack Tipi Montaj	<b>755</b>

	 <b>PFO2910R</b>	<b>16 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı</b> 16 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 2 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Rack Tipi Montaj	<b>812</b>
<b>HDCVI ISOLATOR ( Parazit Giderici )</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>PFM791</b>	<b>HD parazit giderici görüntü izolatörü</b> Topraklamadan kaynaklanan HDCVI görüntü parazitlerini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. ekleme kaybı 0.5dB,Frekans tepkisi 0-65MHz,Giriş çıkış empedansı 75Ω ,İzolasyon gerilimi 800V (dak.),İzolasyon direnci 100 MQ,ESD koruması,İletişim deşarj: 600V,Hava tahliye: 8000V başına IEC61000-4-2,IEC61000-4-5 başına 10 / 700.us koruma 4kV aşırı gerilim.MTBF> 20000h.Bovut	<b>11</b>
	 <b>PFM790</b>	<b>HDCVI Güç kaynağı izolatörü</b> Güç kaynağı izolatörü, güç kaynağından kaynaklanan HDCVI görüntü parazitini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. Giriş DC12V ±% 20 , Çıkış DC12V ±% 5 Çıkış akımı 400mA Max,Boyut 108mmx22mmx20mm, Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 60 °C.38g ,Bağıl nem 0 ~% 95,	<b>11</b>
<b>HDCVI BALUN</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>PFM800</b>	<b>1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun ( 2 mp HDCVI Kamera için)</b> 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R < 10Ω/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	<b>10</b>
	 <b>PFM800-4MP</b>	<b>1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun ( 4MPve 2MP HDCVI Kamera için)</b> 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R < 10Ω/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	<b>10</b>
	 <b>PFM801</b>	<b>1 Kanal Pasif HDCVI Beslemeli Video Balun ( HDCVI+TVI+AHD )</b> 1 Kanal HDCVI BNC-M, 1 Kanal DC Güç ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Giriş Voltajı: DC24-36V, Çıkış Voltajı: Maks. DC12V/8W, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	<b>24</b>
	 <b>PFM809-4MP</b>	<b>4 Kanal Pasif HDCVI Video Balun ( HDCVI )</b> 4 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.220m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Pasif, güç kaynağı gerekmez.	<b>107</b>
	 <b>PFM809</b>	<b>16 Kanal Pasif HDCVI Video Balun ( HDCVI )</b> 16 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	<b>120</b>
<b>HDCVI DISTRIBUTOR</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>TP 2600</b>	<b>1 Kanal HDCVI Dağıtıcı</b> 1 Kanal BNC Giriş 3 Kanal BNC Çıkış Portları, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Ç.Sıcaklığı: -40°C ~75°C, Duvara Monte Edilebilir	<b>160</b>

	 <b>PFT2690</b>	<b>16 Kanal HDCVI Dağıtıcı ( HDCVI+Analog+TVI+AHD )</b> 16 Kanal BNC Giriş 32 Kanal BNC Çıkış Portları, Her Giriş için İki Çıkış, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, AC100-240V, Ç.Sıcaklığı: -10°C ~55°C, 19 inch 1U Kasa	<b>350</b>
<b>HDCVI CONVERTOR</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>TP 2105</b>	<b>HDCVI Video Dönüştürücü</b> HDCVI, HDMI, VGA, CVBS Sinyallerini İletim, 1xBNC, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRS485, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 2 Dial Switch ve 4 Baud Hızı: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s ve 115200b/s, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, Toz Geçirmez Tasarım, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	<b>129</b>
<b>KAMERA DÖNÜŞTÜRME ANAHTARI</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>PFM820</b>	<b>Kamera dönüştürme anahtarı ( HDCVI+Analog+TVI+AHD )</b> HDCVI Cannon serisi kameraları depolama ihtiyaçlarına göre HDCVI / AHD / HDTVİ / CVBS biçimlerine dönüştürür.Güç tüketimi 0.3W , Güç kaynağı AAA pil * 2, Boyut (L * W * H) , Gövde: 90mmx41mmx21mm (3.54 "x1.61" x0.83 " ) , Süre: 560mm (22,05 " ) , Dış kabuk PC ve ABS , N.W.48g (0.11lb) , Çevre Çalışma sıcaklığı 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) , Bağıl nem 0 ~ 95%	<b>20</b>

#### GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup,Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Okisan fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. Ürünlerle ilgili detayları [www.okisan.com](http://www.okisan.com) da bulabilirsiniz.